



Bala 2 4MP

Modelo: IPC-F42FEP / IPC-F42FEN

Cámara Bullet Wi-Fi de 4MP H.265

Bullet 2 4MP ofrece monitoreo en vivo de 4MP con una opción de lente de 2.8 mm / 3.6 mm / 6 mm, admite cuatro modos de visión nocturna para una claridad tan clara como el día incluso en la oscuridad total. Con certificación IP67, la cámara se puede usar en exteriores bajo diferentes condiciones climáticas. Con foco incorporado y sirena de seguridad de 110dB, Bullet 2 4MP mantiene visitantes no deseados lejos de lo que le importa.



H.265 4MPQHD
Ver más de 1080P



Detección humana

Encuentra rápidamente objetivos humanos en tu casa



Visión nocturna inteligente en color

Admite visión nocturna de cuatro modos para una claridad diurna incluso en la oscuridad total



Disuasión activa

Ahuyenta a los visitantes no deseados con un foco incorporado y una sirena de seguridad de 110 dB.



IP67

Resistente a la intemperie del polvo y el agua.



Charla bidireccional

Comuníquese en tiempo real con las personas que están frente a la cámara



Almacenamiento diversificado

Admite NVR, almacenamiento en la nube o tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)



Notificación de alarma

Envía alertas instantáneas activadas por movimiento a su teléfono móvil



Conexión wifi

IEEE802.11b / g / n (2,4 GHz)



Mantente cerca de lo que te importa

Con el servicio de nube, tendrá acceso a lo que desee mientras Internet esté disponible. Puede grabar videos de movimiento diarios en la nube y reproducirlos en cualquier momento y en cualquier lugar.

Especificaciones

Cámara

CMOS progresivo de 1 / 2,7 "4 megapíxeles

4MP (2560 x 1440)

Visión nocturna: 30 m (98 pies) de distancia

Lente fija de 2,8 mm / 3,6 mm / 6 mm

Campo de visión: 2,8 mm; 104 ° (H), 56 ° (V), 124 ° (D)
3.6 mm: 86 ° (H), 44 ° (V), 103 ° (D) 6
mm: 53 ° (H), 29 ° (V), 62 ° (D)

Audio video

Compresión de video: H.265 / H.264

Hasta 25/30 fps Velocidad de cuadros

Zoom digital 16x

Micrófono y altavoz incorporados, 110 dB Sirena
incorporada Foco

Gestión de avisos

Detección de movimiento

Región configurable

Detección humana

Red

1 puerto Ethernet de 100 Mbps Wi-Fi:

IEEE802.11b / g / n, aplicación Imou de doble

antena: iOS, Android

ONVIF

Interfaz auxiliar

Ranura para tarjeta micro SD (hasta 256 GB)

Botón de reinicio

General

Consumo de energía de la fuente

de alimentación DC 12V1A: <7W

Material: plástico y metal.

Entorno de trabajo: -30 ° C ~ + 60 ° C, menos del 95% de humedad
relativa Dimensiones: 147,7 × 74,2 × 74,2 mm (5,8 × 2,9 × 2,9 pulgadas)

Peso: 357 g (0,8 lb)

CE, FCC,

IP67

Qué hay en la caja

- 1xCámara
- 1xGuía de inicio rápido
- 1xPowerAdapter

- 1x paquete de tornillos
- 1x InstallationPositionMap
- 1xWaterproofConnector

